

## ESPECIFICAÇÕES DXS-31

<b>DXS-31</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES GERAIS</b>
Alimentação	2 baterias lithium 2032 de 3V (fornecidas); opcionalmente 2 baterias de lithium 2450 de 3V com duração estendida.
Duração da Bateria	Três anos (tipicamente) com as baterias 2032; cinco anos com as baterias 2450.
Alcance medido	450 metros em ambiente aberto, com o painel de controle DVS-2400.
Códigos de saída	Alarme, alarme restaurado, supervisão e bateria fraca.
Terminais externos	Terminal 1, 2 aceita dispositivos contato NF. Terminal 2, 3 aceita sensor quebra de vidro NA.
Frequência de operação	315 Mhz (mega hertz)
Temperatura de operação	De 0 a 49 graus centígrados
Dimensões	Largura 38 mm x altura 84 mm x profundidade 22 mm
<b><i>Conexão Pinos (jumper)</i></b>	<b><i>Configuração (ativado)</i></b>
Pinos 1 e 2 fechados	Somente <i>quebra de vidro</i>
Pinos 2 e 3 fechados	Contato externo e <i>quebra de vidro</i>
Pinos 3 e 4 fechados	Interruptor interno (reed switch) e <i>quebra de vidro</i> .
Jumper removido	Interno, externo, e <i>quebra de vidro</i>